

DJI MATRICE 30 SERIES

機体重量
約 3,770 g

全方向障害物検知
(前後 / 左右 / 上下)

最大飛行時間
約 41 分

保護等級
IP55

悪天候でも業務を円滑に実行する
次世代の業務用ドローン。



DJI RC Plus
スムーズで効率的な操作 保護等級 IP54
送信機の前面、背面、上部にボタンやダイヤルが複数配置され、
効率の良い操作を実現しています。



MATRICE 30

レーザー距離計
最大 1.2 km

ズームカメラ
1/2CMOS 48MP
16x 光学ズーム

広角カメラ
1/2CMOS 12MP
24 mm 広角レンズ (35 mm 換算)



MATRICE 30T

レーザー距離計
最大 1.2 km

ズームカメラ
1/2CMOS 48MP
16x 光学ズーム

広角カメラ
1/2CMOS 12MP
24 mm 広角レンズ (35 mm 換算)

サーマルカメラ
640×512 30fps
焦点距離 40 mm (35 mm 換算)

優れた環境適応性

IP55レベルの防塵防水性能を備えており、-20°C～50°Cの環境で使用できます。
悪天候や、寒冷地、火災現場など様々な現場に適応します。



革新的なカメラ性能

低照度 FPV カメラ

低照度に対応したFPVカメラを搭載しており、夜間でも地面と空の境界をはっきり確認でき、安全な飛行が可能です。


高倍率ズーム

16倍の光学ズームを搭載しており、デジタルズームにも対応しています。最大200倍まで拡大可能で、点検対象に接近せずに撮影できます。



サーマルカメラ

高解像度のサーモセンサーを搭載しており、高い解像度で、点検箇所を迅速に特定できます。
※MATRICE 30Tのみ搭載。



同梱品^{※1}



機体 / 充電器 / 送信機
DJI RC Plus / プロペ
ラ 2 組 (1機分) / キャ
リーケース / 予備ねじ
& ツール / AC電源ケー
ブル / USB-C ケーブル
/ Type-C - Type-C
ケーブル

オプション品



機体用バッテリー TB30

機体 1 台につき 2 本使用します。
様々な環境で使用可能な自己発熱型大容量バッテリーです。

コードNo.	商品名 / 仕様	希望小売価格 () 内税込	備考
510402	MATRICE 30 CARE BASIC	OPEN	☑
510403	MATRICE 30T CARE BASIC	OPEN	☑
511054	バッテリー TB30	OPEN	☑

※1 機体用バッテリーTB30は別売です。

[送料条件] 証 検査証明書等、提出可能 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く) [在庫状況] 冊 マイソックス通常在庫品 箱 マイソックス取り寄せ商品 受注生産品